

PW系列						
PW	90	L1	5	P1		
产品系列	产品规格	级数	传动比	背隙	输出型式	
	60、90、120	L1=1级 L2=2级	L1: 3、4、5 7、8、10 L2: 12、15、20 25、28、30 35、40、50 70、100	P1=精密背隙 P2=标准背隙	S1=光轴输出 无=带键输出	电机制造商 及规格型号。 也可以直接 提供输出连 接尺寸



PW系列行星减速机技术参数



纽格尔

规格				PW60	PW90	PW120
技术参数						
最大扭矩		Nm	1.5倍额定扭矩			
紧急制动扭矩		Nm	2.5倍额定扭矩			
最大容许径向力		N	1350	3100	6100	
最大容许轴向力		N	630	1300	2800	
抗扭刚性		Nm/arcmin	5	10	20	
最大输入转速		rpm	8000	6000	6000	
额定输入转速		rpm	4000	3000	3500	
噪音		dB	≤58	≤60	≤65	
平均寿命		h	20000			
满载效率		%	L1≥95% L2≥92%			
回程 间隙	P1	L1	arcmin	≤3	≤3	≤3
		L2	arcmin	≤5	≤5	≤5
	P2	L1	arcmin	≤5	≤5	≤5
		L2	arcmin	≤7	≤7	≤7
转动 惯量	L1	3	Kg.cm ²	0.16	0.61	3.25
		4	Kg.cm ²	0.14	0.48	2.74
		5	Kg.cm ²	0.13	0.47	2.71
		7	Kg.cm ²	0.13	0.45	2.62
		8	Kg.cm ²	0.13	0.45	2.62
		10	Kg.cm ²	0.13	0.40	2.57
	L2	12	Kg.cm ²	0.13	0.61	0.45
		15	Kg.cm ²	0.13	0.61	0.45
		20	Kg.cm ²	0.13	0.45	0.45
		25	Kg.cm ²	0.13	0.40	0.40
		28	Kg.cm ²	0.13	0.45	0.45
		30	Kg.cm ²	0.13	0.61	0.45
		35	Kg.cm ²	0.13	0.45	0.45
		40	Kg.cm ²	0.13	0.45	0.45
		50	Kg.cm ²	0.13	0.40	0.40
		70	Kg.cm ²	0.13	0.40	0.40
		100	Kg.cm ²	0.13	0.40	0.40

PW系列行星减速机技术参数

NEWGEAR
纽格齿

技术参数			规 格		
	级数	速比	PW60	PW90	PW120
额定扭矩 (Nm) T _N	L1	3	35	100	165
		4	43	125	220
		5	43	125	220
		7	40	98	200
		8	40	90	200
		10	25	70	150
	L2	12	35	100	165
		15	35	100	165
		20	43	125	220
		25	43	125	220
		28	43	125	220
		30	35	100	165
		35	43	125	220
		40	43	125	220
		50	43	125	220
		70	40	98	200
		100	25	70	150
		防护等级		IP65	
工作温度		90℃至-10℃			
重量 (kg)	L1		1.2	2.8	8
	L2		1.55	3.95	10

NEWGEAR
纽格尔

