


链条连接杆(单件) 标准张紧杆/外螺纹张紧杆 连杆

IHF

标准张紧杆



系列码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理	硬度 张紧杆
			张紧杆	螺帽		
CD45AF	标准张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
CD45AU			SUS303	SUS303	—	—
CD45BF		左旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
CD45BU			SUS303	SUS303	—	—
CD45CF	加长型	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC



型式		M	L	A	D	B	C	W	S	m	最大负载(kN)		重量(g)
①系列码	②适用滚子 链条公称尺寸										CD45AF CD45BF	CD45AU CD45BU	
CD45AF CD45AU CD45BF CD45BU	15	3	20.6	2.2	1.7	12	10	3.4	6	2.4	0.44	—	2.8
	25	4	28.2	3	2.4	18	16.5	4.8	7	3.2	0.78	0.68	5
	35	6	40	4.5	3.7	25	23.5	7.4	10	5	1.96	1.57	12
	40	8	52.5	6	4	33	31	11.2	13	6.5	3.53	2.84	30
	50	10	65	7.5	5.2	41	39	13.8	17	8	5.68	4.51	60
	60	12	78	9	6	49	47	17.8	19	10	8.23	6.57	100
	80	16	98	12	8	60	57	22.6	24	13	15.4	12.3	210

型式		M	L	A	D	B	C	W	S	m	最大负载 (kN)	重量 (g)
①系列码	②适用滚子 链条公称尺寸											
CD45CF	25	6	48.2	3	2.4	38	35	4.8	7	5	0.78	11
	35	8	69	4.5	3.7	54	50	7.4	10	6.5	1.96	27
	40	10	84	6	4	64.5	60	11.2	13	8	3.53	56
	50	12	95	7.5	5.2	71	65	13.8	17	10	5.68	94
	60	16	135	9	6	106	100	17.8	19	13	8.23	218
	80	20	165	12	8	127	119	22.6	24	16	15.4	414


选型举例
Sample Order

①系列码	②适用滚子 链条公称尺寸
CD45AF	25

外螺纹张紧杆



系列码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理	硬度 张紧杆
			张紧杆	螺帽		
CD46AF	标准张紧杆	右旋	S45C	SS400	发黑	35~40HRC
CD46BF		左旋				




△选择CD46AF时, M, N均为右旋螺纹。
△选择CD46BF时, N为右旋螺纹, M为左旋螺纹。

型式		M/N	L	B	F	C	m	m ₁	S	重量(g)
①系列码	②规格									
CD46AF(右旋) CD46BF(左旋)	4	4	29.2	18	8	16.5	3.2	3.2	7	4
	6	6	42	25	12	23.5	5	5	10	10
	8	8	55.5	33	16	31	6.5	6.5	13	25
	10	10	69	41	20	39	8	8	17	45
	12	12	83	49	24	47	10	10	19	80
	16	16	105	60	32	57	13	13	24	170

连杆



系列码	类型	螺纹旋向	材质	表面处理
CD47AA	连杆	一端左旋	SUM22L	发黑
CD47AU		一端右旋	SUS303	—



型式		L	C	S	重量(g)
①系列码	②M				
CD47AA CD47AU	3	22	9	6	4
	4	33	14	7	8
	6	43	19	10	20
	8	55	25	13	45
	10	67	31	17	95
	12	81	38	19	130
	16	95	45	24	260

选型举例
Sample Order

①系列码	②M
CD47AA	M4
CD47AU	M8