

带夹紧把手直线轴承 法兰型


单衬型/双衬型

IHF




系列码	类型	直线轴承					固定环					把手		使用环境 温度
		外套			滚珠	保持架	固定座		轴环		螺母	材质	表面处理	
ZF10AB	单衬型	材质	硬度	表面处理	材质	材质	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	材质	表面处理	
ZF10AN		SUJ2	56HRC~	- 无电解镀镍	SUJ2	树脂	铝合金	本色 阳极氧化	S45C	无电解 镀镍	SUS304	黑色 烤漆	锌压 铸件	
ZF10HB	双衬型			-										
ZF10HN				无电解镀镍										

右把手型




左把手型




单衬型


ZF10AB/ZF10AN




右把手型



右把手型




左把手型




双衬型

ZF10HB/ZF10HN



左把手型



单衬型

型式		把手方向	D	D公差		L	L公差	H	V1	V	d1	d2	t	P.C.D	Y
系列码	d公差			无表面处理	有表面处理										
ZF10AB ZF10AN	16	L(左把手) R(右把手)	28	0 -0.016	0 -0.021	37	±0.3	48	6	15	4.5	7.5	5.5	38	62
	20		32			42		54	8		5.5	9	6.5	43	64
	25		40	0 -0.019	0 -0.025	59		62	8		5.5	9	6.5	51	71
	30		45			64		74	10		6.6	11	7	60	74

型式		K	h	Z	M	最大轴向负载N		基本额定负载		重量(g)
系列码	d公差					有润滑脂	紧固扭矩(N·M)	C(动)N	Co(静)N	
ZF10AB ZF10AN	16	31	10.5	6	4	250	1.5	775	1180	213
	20		12.5		4	250	1.5	882	1370	321
	25		16		5	250	3	980	1570	551
	30		18		5	500	3	1570	2740	681

双衬型

型式		把手方向	D	D公差		L	L公差	H	V1	V	d1	d2	t	P.C.D	Y
系列码	d公差			无表面处理	有表面处理										
ZF10HB ZF10HN	16	L(左把手) R(右把手)	28	0 -0.016	0 -0.021	70	±0.3	48	6	15	4.5	7.5	5.5	38	62
	20		32			80		54	8		5.5	9	6.5	43	64
	25		40	0 -0.019	0 -0.025	112		62	8		5.5	9	6.5	51	71
	30		45			123		74	10		6.6	11	7	60	74

型式		K	h	Z	M	最大轴向负载N		基本额定负载		静态容许力矩 (N·M)	重量(g)
系列码	d公差					有润滑脂	紧固扭矩(N·M)	C(动)N	Co(静)N		
ZF10HB ZF10HN	16	31	10.5	6	4	250	1.5	1230	2350	19.7	286
	20		12.5		4	250	1.5	1400	2740	26.8	403
	25		16		5	250	3	1560	3140	43.4	753
	30		18		5	500	3	2490	5490	82.8	899

选型举例
Sample Order

系列码	d	把手方向
ZF10AB	d16	L
ZF10HB	d20	R