

滚子随动器 分离型/非分离型

标准型/进口型

iHF



圆柱型D公差

D	公差
19~30	0 -0.009
32~47	0 -0.011
52~80	0 -0.013
85~90	0 -0.015


△ 圆弧型D公差: 0
-0.05

系列码	标准型		进口型		类型	负载	材质	形状
	不带密封圈	带密封圈	不带密封圈	带密封圈				
CA65CS	CA65DS	J-CA65CS	J-CA65DS		分离型	带保持架型	SUJ2	圆弧型
CA65CH	CA65DH	-	-				SUS440C	
CA65AS	CA65BS	J-CA65AS	J-CA65BS				SUJ2	圆柱型
CA65AH	CA65BH	-	-				SUS440C	
CA66CS	CA66DS	J-CA66CS	J-CA66DS		非分离型	带保持架型	SUJ2	圆弧型
CA66CH	CA66DH	-	-				SUS440C	
CA67CS	CA67DS	J-CA67CS	J-CA67DS			全滚子型	SUJ2	圆柱型
CA67CH	CA67DH	-	-				SUS440C	

分离型


圆弧型•不带密封圈型

CA65CS/CA65CH/J-CA65CS




圆柱型•不带密封圈型

CA65AS/CA65AH/J-CA65AS




圆弧型•带密封圈型

CA65DS/CA65DH/J-CA65DS



圆柱型•带密封圈型


CA65BS/CA65BH/J-CA65BS



非分离型


圆弧型•不带密封圈型

带保持架型
CA66CS/CA66CH/J-CA65BS




圆弧型•不带密封圈型

全滚子型
CA67CS/CA67CH/J-CA67CS




圆弧型•带密封圈型

带保持架型
CA66DS/CA66DH/J-CA66DS



圆弧型•带密封圈型

全滚子型
CA67DS/CA67DH/J-CA67DS



△ 使用环境温度80℃以下

型式	②d	③D	dr		B		B1		r	r1	e	f	基本额定负载	
			不带 密型圈型	带 密封圈型	不带 密型圈型	带 密封圈型	不带 密型圈型	带 密封圈型					C(动)kN	Cor(静)kN
分离型	6	19	10	14	9.8	13.8	10	14	0.5	0.5	2.5	0.8	4.16	4.55
	8	24	12	17.5	9.8	13.8	10	14		1	2.5	0.8	5.65	5.89
	10	30	14	23.5	11.8	15.8	12	16		1.5	2.5	0.8	9.79	9.68
	12	32	16	25.5	11.8	15.8	12	16		1.5	2.5	0.8	10.5	10.9
	15	35	20	29	11.8	15.8	12	16		-	2.5	0.8	12.4	14.3
	17	40	22	32.5	15.8	19.8	16	20		-	3	1	17.6	20.9
	20	47	25	38	15.8	19.8	16	20		-	3	1	19.4	24.5

型式		③D	a	B	B ₁	r	基本额定负载			
❶系列码	②d						C(动)kN		Cor(静)kN	
							带保持架型	全滚子型	带保持架型	全滚子型
非分离型		5	16	12			2.84	6.46	2.65	7.81
CA66CS	CA66CH	6	19	14	11		3.33	7.58	3.35	10.2
CA67CS	CA67CH	8	24	17.5			5.68	11.7	5.89	15.6
CA66DS	CA66DH	10	30	23.5	14	15	7.94	15.8	7.59	18.5
CA67DS	CA67DH	12	32	25.5		0.5	8.53	17	8.44	21
J-CA66CS		15	35	29	18	19	13.7	25.3	16.4	36.9
J-CA67CS		17	40	32.5	20	21	17.4	32	19.3	46.6
J-CA66DS		20	47	38	24	25	22.9	41.7	30.6	67.7
J-CA67DS										

选型举例

①系列码	②d	③D
CA65CS	d6	D19
CA66CS	d5	D16

△ 此颜色为2025版画变更数据。